

Pocket-Line testo 410-1 and testo 410-2

포켓 풍속계



특징 :	
- 온도와 같이 측정되는 풍속계	
- 최소 감도 0.5 m/s	
- 단위 : fpm, mph, kts, Beaufort(보퍼트 풍속 등급)	
windchill(체감 온도)	
- 백라이트 디스플레이	
- 자체 교정 성적서	
- 견고한 보호 캡	
- 손목 스트랩	
testo 410-2 의 추가 특징 :	
- 대기 습도 측정 (테스트 습도 센서)	
- units: %rh, wet bulb (습구온도), dew point (이슬점)	



기술 사양	
풍속 :	
측정 범위 :	0,5...20m/s
분해능 :	0.1m/s
정확도 :	+/- (0.2 m/s + 2% of m.v.)
측정 주기 :	0.5 sec
단위 :	m/s, km/h, fpm, mph, knots, windchill°C/ F,
선택 가능한 단위 :	Beaufort (보퍼트 풍력 등급)
온도 :	
측정 범위 :	-10...50°C
분해능 :	0.1°C
정확도 :	+/- 0.5 °C
센서 :	NTC
측정 주기 :	0.5 sec
습도(testo 410-2에만 해당):	
측정 범위 :	0...100%rh
분해능 :	0.1%rh
정확도 :	+/- 2.5 %rh (5 ~ 95%rh)
센서 :	Testo humidity sensor
측정 주기 :	0.5 sec
선택 가능한 단위 :	%rh, wet bulb, dew point
작동 온도	-10...50 °C
배터리 타입	알카라인 (2x AAA)
배터리 수명	testo 410-1: 200h (조명 없이 일반) testo 410-2: 100h (조명 없이 일반)
규격	133 x 46 x 25 mm (보호 캡 포함)

Ordering data	testo 410-1	testo 410-2
Part no.	0560 4101	0560 4102
Price	187,000	291,000