

Pocket-Line testo 606-1 and testo 606-2

포켓 목재 수분계



특징 :

- 선택 가능한 물질 특성 곡선 : 너도 밤나무, 전나무, 낙엽송, 떡갈나무, 소나무, 단풍나무, 미송 나무, 시멘트, 콘크리트, 주조물, 경 석고, 시멘트 몰타르, 석회 몰타르, 벽돌,
- Hold 기능
- 백라이트 디스플레이
- 자가 테스트 기능
- 보호 캡
- 손목 스트랩

testo 606-2 의 추가 기능

- 대기 온도 측정
- 대기 습도 측정 (테스토 특허 습도센서)
- units: %rh, wet bulb (습구온도), dew point (이슬점)

보호 캡



기술 사양	
material moisture:	
measuring range:	0...50%
resolution:	0.1
accuracy:	+/- 1% (of conductivity)
measuring rate:	0.5 sec
measuring principle:	conductivity
temperature (testo 606-2 예만 해당):	
measuring range:	-10...50°C
resolution:	0.1°C
accuracy:	+/- 0.5 °C
sensor:	NTC
measuring rate:	0.5 sec
humidity (testo 606-2 예만 해당):	
measuring range:	0...100%rh
resolution:	0.1%rh
accuracy:	+/-2,5%rh (5...95%rh)
sensor:	Testo humidity sensor
measuring rate:	0.5 sec
selectable units:	%rh, wet bulb, dew point
Operation temp.	-10...50 °C
Battery type	alkaline (2x AAA)
lifetime	testo 606-1: 200h (typical backlight off) testo 606-2: 130h (typical backlight off)
Dimensions	119 x 46 x 25 mm (incl. protection cap)

Ordering data	testo 606-1	testo 606-2
Part no.	0560 6060	0560 6062
Price	173,000	312,000